Fiche Technique

LESCOT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C
FIAT-ALFA ROMEO-LANCIA
IVECO

Caractéristiques

Aspect	: liquide
Couleur	: vert clair
Densité	: 1,0694 à 20 °C
pH	: 8.6
Point de congélation	: - 37°C
Point d'ébullition	: 109.9°C

Composition

Eau déminéralisée, monoéthylène glycol, inhibiteurs de corrosions. Exempt de nitrites, de silicates, de chromates et de phosphates. Contient un agent répulsif conformément au décret n°95-326 du 20/03/95

Propriétés

LESCOT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C 9.55523 et 18-1830 a été spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires Fiat, Alfa Romeo, Lancia et Iveco. Technologie Hybride, répond aux spécifications **Fiat, Alfa Romeo, Lancia 9.55523 et Iveco 18-1830.** Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe et le gel, contre la corrosion grâce à des additifs à haute performance. Particulièrement recommandé pour les moteurs à haute technologie, où la protection à haute température est importante. Elimine les risques d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. Pour moteurs essence et Diesel.

Mode d'emploi

Le Liquide de refroidissement est prêt à l'emploi.

L'addition d'eau nuit à la qualité du produit.

Pour bénéficier des performances du liquide de refroidissement il est recommandé d'effectuer une vidange préalable du circuit.

Conditionnement

Bidon 1L

Classification

Nocif en cas d'ingestion.

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Dans un souci d'amélioration de la qualité, les informations ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Cette notice ne saurait engager la responsabilité du fabricant du fait qu'il n'est pas en mesure de contrôler l'application du produit 14-310